

R134a-HMBP 220V~50/60Hz

220-240V 50Hz&115V 60Hz (HUAYI品牌)

系列	型号	排气量 cm ³	应用类型	冷却方式	电压/频率	电机类型	启动器类型	节流装置	标准点		ASHRAE工况								高度 mm
									7.2/54.4		制冷量(W)								
									制冷量	COP	蒸发温度(°C)								
									W	W/W	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
H	HY69YZ42	6.9	HBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	740	2.02			290	357	444	552	685	839	193
	HY81YZ42	8.1	HBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	870	2.02			332	407	511	646	792	948	193

200-240V 50Hz&220-240V 60Hz (Cubigel品牌)

型号	型号	排气量 cm ³	应用类型	冷却方式	电压/频率	电机类型	启动器类型	节流装置	标准点		ASHRAE工况								高度 mm
									7.2/54.4		制冷量(W)								
									制冷量	COP	蒸发温度(°C)								
									W	W/W	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	
U	GU45TG	4.5	HMBP	F	200-230V 50Hz/ 220-240V 60Hz	CSIR	R	C-V	470	2.40	96	128	167	211	272	341	421	515	173.5
	GU60TG	6.0	HBP	F	200-230V 50Hz/ 220-240V 60Hz	CSIR	R	C-V	640	2.40			230	291	375	471	581	711	173.5
	GE70TG	6.7	HBP	F	220-240V 50Hz/ 230V 60Hz	CSIR	R	C-V	705	2.20			284	347	439	548	670	807	173.5
	GE80TG	8.1	HBP	F	220-240V 50Hz/ 230V 60Hz	CSIR	R	C-V	830	2.20			327	399	505	630	771	928	173.5
P	GP12TG	12.05	HBP	F	200-220V 50Hz/ 220-230V 60Hz	CSIR	R	C-V	1070	2.02			410	503	641	795	979	1186	198
	GP14TG	12.1	HMBP	F	200-220V 50Hz/ 220-230V 60Hz	CSIR	R	C-V	1180	2.03	290	365	455	558	712	883	1087	1316	210.5
	GP16TG	14.32	HBP	F	200-220V 50Hz/ 230V 60Hz	CSR	R	C-V	1383	2.09			530	651	830	1029	1268	1534	210.5
	GPT16RG	16.15	HBP	F	200-220V 50Hz/ 220-230V 60Hz	CSR	R	C-V	1500	2.2			576	708	902	1119	1378	1667	210.5