

R290-LBP 115V~60Hz

115-127V 60Hz&100V 50/60Hz (Cubigel品牌)

系列	型号	排气量 cm ³	应用类型	冷却方式	电压/频率	电机类型	启动器类型	节流装置	标准点		ASHRAE工况							高度 mm
									-23.3/54.4		制冷量 (W)							
									制冷量 W	COP	蒸发温度 (°C)							
											-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	
U	NUG45LR	4.5	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	240	1.53	106	132	178	222	278	343	422	173.5
	NUG60LR	6.0	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	350	1.53	147	184	248	309	388	478	588	173.5
	NUG70LR	6.7	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	385	1.55	162	202	273	340	427	525	647	173.5
	NUG80LR	8.1	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	470	1.53	196	245	331	411	517	635	782	173.5
	NUG90LR	8.9	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	520	1.53	216	270	363	452	569	698	860	176
	*NUT90LR	8.9	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	520	1.72	216	270	363	452	569	698	860	176
	NUT55CR	5.5	LBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C-V	320	1.72	142	177	239	297	373	459	566	173.5
	NUT60CR	6.0	LBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C-V	350	1.72	147	184	248	309	388	478	588	173.5
	NUT70CR	6.7	LBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C-V	388	1.80	162	202	273	340	427	525	647	173.5
P	*NPY12LR	12.1	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	635	1.35	264	330	443	552	695	852	1050	210.5
	NPY14LR	14.32	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	770	1.35	320	400	538	669	843	1034	1273	210.5
	NPT18LR	18.0	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	950	1.4	385	515	677	875	1107	1375	1675	215.5
U	NUC45LC	4.5	LBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	210	1.45	86	113	147	189	238	292	362	173.5
	NUT45CC	4.5	LBP	F	100V 50/60Hz	RSCR	P	C	220	1.72	90	118	154	198	249	306	379	176
	*NUT70LC	6.7	LBP	F	100V 50/60Hz	RSCR	P	C	320	1.63	142	177	239	297	373	459	566	176
	NUG80LC	8.1	LBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	400	1.55	167	219	287	369	462	574	695	173.5