

R290-LMBP 115V~60Hz

115-127V 60Hz (Cubigel品牌)

系列	型号	排气量 cm ³	应用类型	冷却方式	电压/频率	电机类型	启动器类型	节流装置	标准点		ASHRAE工况								高度 mm	
									-23.3/54.4		制冷量 (W)									
									制冷量 W	COP	蒸发温度 (°C)									
											-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5		0
U	NUS50NR	5	LMBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C	295	1.85	124	168	218	277	347	434	527	660	785	176
	NUG41NR	4.1	LMBP	F	115-127V 60Hz	RSIR	P	C	210	1.42	93	121	155	189	250	305	376	463	551	173.5
	NUG55NR	5.5	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	315	1.55	125	163	208	267	336	409	504	621	739	173.5
	NUG60NR	6.0	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	350	1.55	137	178	227	292	366	447	550	678	807	173.5
	NUG70NR	6.7	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	370	1.5	153	198	254	326	409	499	614	757	901	173.5
	NUG80NR	8.1	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	460	1.55	185	241	307	394	495	603	743	915	1089	176
	NUG90NR	8.9	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	510	1.55	204	264	337	432	544	662	816	1005	1196	176
	NUT35NR	3.5	LMBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C	180	1.62	80	121	133	189	214	305	322	463	472	176
	NUT40NR	4.1	LMBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C	210	1.62	93	121	155	189	250	305	376	463	551	176
	NUT45NR	4.5	LMBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C	260	1.68	115	125	192	196	310	316	466	480	682	180
	NUT55NR	5.5	LMBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C	320	1.68	142	125	236	196	381	316	573	480	840	182
	NUT70NR	6.7	LMBP	F	115-127V 60Hz	RSCR	P	C	400	1.68	177	125	295	196	476	316	716	480	1049	182
*NUT80LR	8.1	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	470	1.68	208	125	347	196	560	316	842	480	1233	182	