

R290 • LBP-LMBP • 50Hz

型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况									高度 mm	认证
						-23. 3/54. 4		制冷量 (W)										
						制冷量	COP	蒸发温度(℃)										
						W	W/W	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		
NB30NA	3. 0	1/10	LBP	220-240V~50Hz	RSCR	135	1. 10	55	73	98	127	160	200	245	/	/	144	CCC
NBC35NA	3. 5	1/8	LMBP	220-240V~50Hz	RSIR	150	1. 20	64	84	109	135	170	209	257	358	424	161	CCC
NBC40NA	4. 0	1/7	LMBP	220-240V~50Hz	RSIR	180	1. 25	79	98	132	165	207	255	314	409	484	161	CCC
NBG40CA	4. 1	1/7	LBP	220-240V~50Hz	RSCR	180	1. 43	79	98	132	165	207	255	314	/	/	161	CCC VDE
						180	1. 50	79	98	132	165	207	255	314	/	/	161	CCC VDE
NBC45NA	4. 5	1/5	LMBP	220-240V~50Hz	RSIR	215	1. 25	86	113	147	189	238	292	362	460	545	161	CCC
					RSCR	215	1. 45	86	113	147	189	238	292	362	460	545	161	CCC
NBG45CA	4. 5	1/6	LBP	220-240V~50Hz	RSCR	200	1. 52	86	113	147	189	238	292	362	/	/	161	CCC
NFT40NA	4. 1	1/6	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	200	1. 70	83	109	143	184	234	290	354	426	505	167	CCC
NSG45NA	4. 5	1/5	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	220	1. 55	86	113	147	189	238	292	362	460	545	167	CCC VDE
NFT45NA	4. 5	1/5	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	220	1. 70	91	120	157	202	256	318	388	467	555	169	CCC
NFC50NA	5. 0	1/5	LMBP	220-240V~50Hz	RSIR	240	1. 35	88	114	149	192	244	304	373	472	561	167	CCC
NFH55NA	5. 5	1/5	LMBP	220-240V~50Hz	RSIR	265	1. 45	107	143	188	244	309	384	468	562	665	175	CCC VDE
NFG60NK	6. 0	1/4	LMBP	160-260V~50Hz	RSCR	295	1. 5	121	161	211	272	343	423	514	615	726	169	CCC
NFG60NA	6. 0	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	295	1. 55	121	161	211	272	343	423	514	615	726	175	CCC VDE
NFT60NA*	6. 0	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	295	1. 70	121	161	211	272	343	423	514	615	726	175	CCC
NFH70NA	6. 7	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSIR	330	1. 45	137	181	237	301	375	460	556	659	774	177	CCC VDE
					RSCR	330	1. 55	137	181	237	301	375	460	556	659	774	177	CCC VDE

NFG70NK	6.7	1/4	LMBP	160-260V~50Hz	RSCR	330	1.5	137	181	237	301	375	460	556	659	774	169	CCC
NFT70NA*	6.7	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	325	1.70	137	181	237	301	375	460	556	659	774	175	CCC
NFH80NA	8.1	1/3	LMBP	220-240V~50Hz	RSIR/CSIR	400	1.45	166	219	287	369	462	574	695	792	982	178	CCC VDE
NFG80NA	8.1	1/3	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR/CSR	400	1.55	167	219	287	369	462	574	695	792	982	178	CCC VDE
NUT40NA	4.0	1/7	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	190	1.72	79	98	132	165	207	255	314	389	462	174	CCC VDE
NUS45NA	4.5	1/6	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	210	1.80	86	113	147	189	238	292	362	460	545	180	CCC VDE
NUT55NA	5.5	1/5	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	260	1.72	104	140	181	230	287	356	440	544	644	174	CCC VDE
NUS55NA	5.5	1/5	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	260	1.80	104	140	181	230	287	356	440	544	644	180	CCC VDE
NUT60NA	6.0	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	295	1.72	124	168	218	277	347	434	527	660	785	174	CCC VDE
NUS60NA	6.0	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	295	1.80	124	168	218	277	347	434	527	660	785	180	CCC VDE
NUT70NA	6.7	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	325	1.72	138	186	241	306	383	474	587	725	858	182	CCC VDE
NUS70NA	6.7	1/4	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	330	1.80	138	186	241	306	383	474	587	725	858	180	CCC VDE
NUT80NA	8.1	1/3	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	400	1.7	167	219	287	369	462	574	695	792	982	182	CCC
NUS80NA	7.8	1/3	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	400	1.80	167	219	287	369	462	574	695	792	982	180	CCC VDE
NUM90NA	8.9	1/3	LMBP	220-240V~50Hz	RSCR	430	1.50	178	235	308	396	496	616	747	852	1056	182	CCC
NUT90NA	8.9	1/3	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	440	1.65	183	241	316	406	508	631	765	871	1080	182	CCC
NUT90LA	8.9	1/3	LBP	220-240V~50Hz	CSR	440	1.76	183	241	316	406	508	631	765	/	/	176	CCC VDE
NUS90NA	8.9	1/3	LBP	220-240V~50Hz	CSR	440	1.80	183	241	316	406	508	631	765	871	1080	182	CCC VDE

NUG100NA	9.8	3/8	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	480	1.50	200	263	345	443	554	688	835	950	1178	182	CCC
NUK100NA	9.8	3/8	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	480	1.60	200	263	345	443	554	688	835	950	1178	182	CCC
NUT100NA	9.8	3/8	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	490	1.70	200	263	345	443	554	688	835	950	1178	182	/
NUG120NA	12.5	3/8	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	580	1.50	241	318	416	535	670	832	1008	1147	1422	207	CCC VDE
NUK120NA	12.5	3/8	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	580	1.55	241	318	416	535	670	832	1008	1147	1422	210	CCC TUV
NUT120NA	12.5	3/8	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	590	1.70	241	318	416	535	670	832	1008	1147	1422	210	CCC
NUG140LA	14.2	1/2	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	660	1.50	275	362	474	609	762	947	1148	1303	1616	207	CCC TUV
NUK140NA	14.2	1/2	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	680	1.55	275	362	474	609	762	947	1148	1303	1616	210	CCC
NUT140NA	14.2	1/2	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	680	1.70	275	362	474	609	762	947	1148	1303	1616	210	CCC
NPY14NA	14.1	1/2	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	650	1.45	288	371	481	617	778	966	1180	1419	1684	211	CCC
NPY16NA	16.45	3/4	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	760	1.45	305	408	538	696	881	1094	1334	1601	1896	211	CCC
NPK16NA	16.45	3/4	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	790	1.65	312	418	552	714	903	1122	1369	1643	1945	211	/
NPY18NA	17.6	3/4	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	820	1.45	326	440	579	745	937	1155	1400	1680	1989	211	CCC
NPK18NA	17.6	3/4	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	840	1.65	330	443	585	756	957	1189	1451	1742	2062	211	/
NXH210NA	21.0	3/4	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	880	1.40	389	525	691	889	1118	1378	1670	2005	2373	221	CCC
NXH230NA	23.0	7/8	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	960	1.40	426	575	757	974	1224	1509	1830	2195	2599	221	CCC
NXH260NA	26.0	1	LMBP	220-240V~50Hz	CSR	1100	1.40	482	650	855	1101	1384	1706	2068	2482	2938	221	CCC

R290 • LBP-LMBP • 50/60Hz																		
型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况									高度 mm	认证
						-23.3/54.4		制冷量 (W)										
						制冷量	COP	蒸发温度(℃)										
						W	W/W	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		
NBC35NC	3.5	1/8	LMBP	100V~50/60Hz	RSIR	150	1.20	61	83	111	145	184	231	282	340	408	161	/
NBC35CG	3.5	1/8	LBP	220-240V~50/60Hz	RSIR	147	1.30	64	84	109	135	170	209	257	/	/	161	CCC
NSC40NC	4.1	1/7	LMBP	100V~50/60Hz	RSIR	185	1.32	81	100	134	176	223	280	341	410	487	167	/

NSG40NC	4.1	1/7	LMBP	100V~50/60Hz	RSCR	185	1.50	81	100	134	176	223	280	341	410	487	167	/	
NFH45NG	4.5	1/6	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	RSIR	210	1.35	86	113	147	189	238	292	362	448	534	174	CCC	
NFH60NG	6	1/4	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	RSCR	295	1.35	124	168	218	277	347	434	527	660	785	174	CCC	
NFH70NG	6.7	1/4	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	RSCR	325	1.35	138	186	241	306	383	474	587	700	830	174	CCC	
NUC45NG	4.5	1/6	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	RSIR	210	1.35	86	113	147	189	238	292	362	448	534	174	CCC	
NUC55NG	5.5	1/5	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	RSIR	265	1.35	114	143	192	239	300	370	455	564	671	174	CCC	
NUY60NG	6	1/4	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	CSR	295	1.55	124	168	218	277	347	434	527	660	785	180	CCC	
NUC70NG	6.7	1/4	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	CSIR	325	1.35	138	186	241	306	383	474	587	700	830	174	CCC	
NUY80NG	8.1	1/3	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	CSR	390	1.55	166	214	289	351	460	544	704	804	996	182	CCC	
NUY90NG	8.9	1/3	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	CSR	430	1.55	182	235	318	386	506	599	775	884	1096	182	CCC VDE	
NUY100NG	9.8	3/8	LMBP	200-220V~50Hz 230V 60Hz	CSR	470	1.55	199	257	348	422	553	654	847	966	1198	207	CCC VDE	
NUT45CC	4.5	1/5	LBP	100V~50/60Hz	RSCR	220	1.72	90	118	154	198	249	306	379	/	/	176	/	
NUT55NC	5.5	1/5	LMBP	100V~50/60Hz	RSCR	270	1.60	115	125	192	196	310	316	466	580	682	182	/	
NUT70NC	6.7	1/4	LMBP	100V~50/60Hz	RSCR	320	1.60	142	177	239	297	373	459	566	720	840	182	/	
NUG80LC	8.1	1/3	LBP	100V~50/60Hz	CSIR	400	1.55	167	219	287	369	462	574	695	/	/	174	/	
R290 • LBP-LMBP • 60Hz																			
型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况										高度 mm	认证
						-23.3/54.4		制冷量 (W)											
						制冷量	COP	蒸发温度(℃)											
						W	W/W	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0			
NFT35NR	3.5	1/8	LMBP	115-127V~60Hz	RSCR	195	1.70	81	106	138	179	229	286	351	424	506	167	UL	

[illegible]

R290 • HBP-HMBP • 50-60Hz

型号				电压/频率		标准点	ASHRAE 工况		认证
----	--	--	--	-------	--	-----	-----------	--	----

	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型		电机类 型	7. 2/54. 4		制冷量 (W)									高度 mm	
						制冷量 W	COP W/W	蒸发温度(℃)										
								-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10			
NUY45RA	4. 5	1/8	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	615	2. 65	183	216	253	308	378	456	548	648		174	CCC VDE
NUY55RA	5. 5	1/6	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	720	2. 65	226	256	304	370	453	547	657	778		174	CCC VDE
NUY60RA	6. 0	1/6	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	840	2. 65	260	300	356	433	530	640	769	910		174	CCC VDE
NUY70RA	6. 7	1/5	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	953	2. 65	280	330	392	475	583	704	846	1000		176	CCC VDE
NUY80RA	8. 1	1/4	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	1100	2. 60	336	399	474	574	705	851	1023	1209		176	CCC VDE
NUY80RC	8. 1	1/4	HBP	100V~50/60Hz	CSR	1100	2. 45	/	/	474	574	705	851	1023	1209		182	/
NUY90RA	8. 9	1/4	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	1247	2. 65	369	438	521	631	774	935	1124	1328		176	CCC VDE
NUY120RA	12. 5	3/8	HMBP	220-240V 50Hz	CSR	1663	2. 59	463	583	727	895	1088	1306	1549	1815		207	/
NUY140RA	14. 2	1/2	HBP	220-240V 50Hz	CSR	1920	2. 50	530	659	843	1043	1257	1505	1757	1068		207	CCC
NLY80RR	8. 1	1/4	HMBP	115-127V~60Hz	CSR	1304	2. 60	351	414	491	595	731	882	1060	1253		186	UL
NLY90RR	9. 1	1/4	HMBP	115-127V~60Hz	CSR	1470	2. 56	396	466	554	671	824	995	1195	1413		198	UL
NPT16RA	16. 2	1/2	HBP	220-240V~50Hz	CSR	2200	2. 55	/	/	910	1130	1388	1716	2113	2579		211	CCC
NX18TB	18. 4	2/3	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	2445	2. 61	564	729	940	1199	1503	1856	2255	2699		221	CCC
NX21TBa	20. 7	2/3	HMBP	220-240V~50Hz	CSR	2714	2. 55	662	842	1073	1354	1687	2071	2506	2993		221	CCC